




HB SCHUTZ
BEKLEIDUNG

INDURA

Ultra Soft[®]

Flame Resistant Fabrics

*... Najlepsza jakość dla
najwyższych wymagań.*



INDURA
Ultra Soft[®]
Flame Resistant Fabrics

TRZY POWODY WYBORU JAKOŚCI



Wysoka ochrona!

Szczególnie dobra ochrona dla wysokich zagrożeń.



Wysoki komfort użytkowania!

Duży udział bawełny w składzie tkaniny z apreturą Ultra Soft[®] daje optymalny komfort noszenia.



Trwałe właściwości trudnopalne!

Właściwości trudnopalne zostają zachowane do zniszczenia mechanicznego tkaniny, niezależnie od ilości cykliów prania.



Bluza: pod szyję zapinana na zatrzaski kryte.




Bluza: rękaw z mankietem z regulacją napięcia na zatrzaski.



Spodnie: kieszeń z patką zapinana na zatrzaski kryte.



Spodnie i ogrodniczki : całówka na tyle nogawki.



Certyfikaty

- **INDURA®UltraSoft® bluza, 320g/qm**, niebieski, granat, czerwony; certyfikat według EN 470-1, EN 531 A,B1,C1,E1 i ENV 50354 klasa 1, art.nr.185 17420 41
- **INDURA®UltraSoft® bluza (bez rys.), 425g/qm**, niebieski; certyfikat według EN 471-1, EN 531 A,B2,C1,E2,E3 i ENV 50354 klasa 2, art.nr. 190 10731 41
- **INDURA®UltraSoft® spodnie, 320g/qm**, niebieski, certyfikat według EN 470-1, EN 531 A,B1,C1,E1 i ENV 50354 klasa 1, art.nr.185 27420 41
- **INDURA®UltraSoft® spodnie(bez rys.), 425g/qm**, niebieski; certyfikat według EN 470-1, EN 531 A,B2,C1,E3 i ENV 50354 klasa 2, art.nr.190 20730 41
- **INDURA®UltraSoft® ogrodniczki, 320g/qm**, niebieski, granat, czerwony; certyfikat według EN 470-1, EN 531 A, B1, C1,E1 i ENV 50354 klasa 1, art.nr. 185 57420 41
- **INDURA®UltraSoft® ogrodniczki(bez rys.), 425g/qm**, niebieski; certyfikat według EN 470-1, EN 531 A,B2,C1,E3 i ENV 50354 klasa 2, art.nr.190 50743 41

Tkanina

- wszystkie artykuły
- 88%Bawełna FR, 12%high tensy Nylon

Desing

- wygodna forma, sportowy krój
- funkcjonalne kieszenie
- zapięcie na zatrzaski
- regulacja napięcia na mankiecie

Zastosowanie i właściwości

Użytkowanie w przemyśle: rafinerij-nym, gazownictwie, elektrociepłowniach, zakładach energetycznych, budowa rurociągów, hutach, elektrowniach, itp.

- właściwości trudnopalne zachowane do zniszczenia mechanicznego tkaniny
- pranie do temperatury 85°C
- wysoki komfort użytkowania
- dobra ochrona przed skutkami łuku elektrycznego
- ochrona przy pracach spawalniczych
- możliwość użytkowania w szerokim zakresie zagrożeń

